

## MASTYK USZCZELNIAJĄCY B-30

### OPIS

**Mastik uszczelniający B-30** to izolujący, kauczukowy i bardzo plastyczny mastik w rolkach.

Produkt jest dostępny w kolorze czarnym.

### ZASTOSOWANIE

- Zapobieganie wyciekaniu żywicy w czasie jej wtryskiwania przy montażu muf kablowych taśmowo-żywicznych NN i SN.
- Wodouszczelnianie taśmowych akcesoriów kablowych NN i SN.
- Odtwarzanie izolacji muf NN.

### ZALETY PRODUKTU

- Dobre właściwości fizyczne zapewniające wysoką stabilność w czasie użytkowania.
- Odporność na wodę i ozon.
- Dobre współdziałanie z żywicami używanymi jako zabezpieczenie mechaniczne muf kablowych
- Zalecane używanie w ciepłych klimatach.
- Temperatura eksploatacji  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- Wystająca po bokach przekładka ułatwia odwijanie mastiku.
- Ochronne opakowanie zewnętrzne z plastiku.



### SPECYFIKACJA

	Jednostka	Średnia wartość	Metoda testu
Grubość	mm	3,2	-
Maksymalne skurczenie	Mpa	0,1	BS 903
Wytrzymałość elektryczna	kV/mm	23	ASTM D149
Rezystywność	Ohm.m	$1 \times 10^{12}$	ASTM D257

### DOSTĘPNE ROZMIARY

Szerokość x długość x rdzeń : 38mm x 1,5m x 38mm (tektura)

Zaleca się zachowanie specjalnej ostrożności przed kontaktem taśmy z rozpuszczalnikami na bazie benzyny i olejami. Oleje mogą mieć wpływ na elektryczne właściwości taśmy.

Rolki należy przechowywać w pozycji płaskiej w oryginalnym opakowaniu. Należy chronić je od kurzu, ciepła, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych i oparów chemicznych.

Temperatura przechowywania powinna wynosić od  $+10^{\circ}\text{C}$  do  $+30^{\circ}\text{C}$ . W tych warunkach, w klimacie umiarkowanym, okres przechowywania taśm wynosi co najmniej 3 lata.